



DRIVEN BY POSSIBILITY™

DELTA KEILRIEMEN

STANDARD-KEILRIEMEN IN BEWÄHRTER GATES-QUALITÄT

Gates, weltweit führend in der Entwicklung von Antriebs- und Fluidtechnik, ist nicht nur ein innovativer Marktführer, der kontinuierlich zukunftsweisende Premium-Produkte, Dienstleistungen, Systeme und Lösungen für die anspruchsvollen Anwendungen von heute entwickelt und liefert, sondern bietet dem Markt auch ein preislich nach Leistung gestaffeltes Riemensortiment, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen.

Die Kunden können sich auf den erfahrensten technischen Service und Kundendienst in der Branche verlassen. Unsere Premium-Riemen sind ein Synonym für Innovation, überlegene Leistung und extreme Zuverlässigkeit. Denn die Ingenieure von Gates wissen, dass bei Ihren kritischen Anwendungen buchstäblich jede Minute Ausfallzeit Sie enorme Produktionskosten verursacht. Unsere preisgünstigen Delta-Leistungsriemen sind die kosteneffiziente Lösung für alle Ihre Standard-Industrieantriebe. Sie bieten eine einzigartige Kombination von Vorteilen, die nur Gates Qualitätsriemen bieten, zu einem günstigen Preis.

Mit Gates sind Sie bestens gerüstet, was auch immer Sie brauchen, ob Premium- oder Standardriemen.



DELTA NARROW™



GATES DELTA, STANDARD KEILRIEMEN MIT BEWÄHRTER QUALITÄT




MADE BY GATES

Delta ist ein 100%iger Gates Markenriemen, der speziell für den Einsatz in allen Standard-Industrieantrieben in bewährter Gates Qualität entwickelt wurde. Da es sich um unser Standardsortiment handelt, spiegelt es die Unternehmensstrategie wider, Ihnen diese funktionsfähigen Riemen zu einem günstigen Preis zu bieten. Sie bieten die optimale Wahl für einen kosten- und qualitätsbewussten Produktionsprozess, der von Gates gewährleistet wird.



MADE IN EUROPE

Die Delta-Riemen werden in unseren europäischen Gates-Werken hergestellt. Wir kontrollieren lückenlos den gesamten Produktions- und Lieferprozess.



GEMACHT ZU LIEFERN

Die ummantelten Keilriemen von Delta sind in zwei Profilen erhältlich: Delta Classic und Delta Narrow. Sie kommen in einem kompletten Größenbereich. Es besteht kein Grund für eine andere Marke, da bestimmte Abmessungen oder Riemenlängen nicht vorhanden sind.



PRODUKT-MERKMALE

GATES DECKT ALLE IHRE BEDÜRFNISSE AB: DIE DELTA CLASSIC UND DELTA NARROW KEILRIEMEN SIND FÜR ALLE IHRE STANDARD-INDUSTRIEANTRIEBE GEEIGNET.

Der griechische Buchstabe Delta, ist das mathematische Symbol für „Differenz“. Im Vergleich zu anderen Riemen, die für industrielle Standardantriebe entwickelt wurden, hebt sich die Delta-Reihe von Gates in mehr als einer Hinsicht ab.

Die Gates Delta-Keilriemen vereinen die Gates-Qualitäten in einer kosteneffektiven Weise. Das Sortiment besteht aus zwei Produktlinien, Delta Classic und Delta Narrow, die alle Ihre Bedürfnisse abdecken.



KONSTRUKTIONSMERKMALE




Qualitätsgummi
Riemenkörper SBR
Material



Hochfeste Polyester-
Zugstränge, die
Biegebeanspruchungen,
Ermüdung und
Stoßbelastungen standhalten.



Flex-Weave®
ölbeständiges Gewebe
für guten Haftung und
Schutz vor Abrieb




Spezifiziert für den
Betrieb in einem
Temperaturbereich von
-30°C bis +70°C



Antistatisch (ISO 1813)
sowie REACH und
RoHS 2 konform



Gute Riemenflexibilität,
Stabilität und Laufruhe
garantiert



Alle Größen erfüllen Gates
UNISER Toleranzen und
können ohne vorherige
Sortierung installiert werden



VORTEILE, DIE SICH AUF IHR UNTERNEHMEN AUSWIRKEN

- Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Bewährte Gates Qualität, die für Sicherheit sorgt
- Hergestellt für alle Ihre Standard-Industrieanwendungen
- Erhältlich in allen gängigen Profilen und Riemenlängen

PRODUKT-MERKMALE

DELTA CLASSIC

Ummantelte Keilriemen mit einem klassischen V-förmigen Profil sind konstruiert für eine zuverlässige und dauerhafte Leistung auf allen gängigen Antrieben mit klassischem Profil, die in Kompressoren, Pumpen, Aggregaten, Generatoren, Säge-, Fräs- und Bearbeitungsmaschinen eingesetzt werden. Um nur einige zu nennen.

IDENTIFIZIERUNG

Einfarbiges weißes Etikett und Icons mit den wichtigsten Eigenschaften und Informationen in einer universell verständlichen bildlichen Darstellung.



PROFILE UND NENNMASSE

Abmessung	Breite (mm)	Höhe (mm)	Längenbereich (Nennlänge - mm)	
Z	10	6	400 - 1803	
A	13	8	425 - 5000	
B	17	11	660 - 7110	
C	22	14	1092 - 8532	
D	32	19	2000 - 15240	
E	38	25	3748 - 13918	

DELTA NARROW

Ummantelte Keilriemen mit einem schmalen Profil, was sie zur perfekten Option für alle Industriestandardantriebe macht, die üblicherweise als Schmalkeilriemen bezeichnet werden.

IDENTIFIZIERUNG

Einfarbiges weißes Etikett und Icons mit den wichtigsten Eigenschaften und Informationen in einer universell verständlichen bildlichen Darstellung.



PROFILE UND NENNMASSE

Abmessung	Breite (mm)	Höhe (mm)	Längenbereich (Nennlänge - mm)	
SPZ	10	8	562 - 3550	
SPA	13	10	732 - 4500	
SPB	16	13	1250 - 8000	
SPC	22	18	2000 - 11200	

**BITTEN SIE IHREN GATES
ANSPRECHPARTNER
UM WEITEREN
INFORMATIONEN**