



COUPLES DE SERRAGE DES FILETAGES À VISSER

COUPLES DE SERRAGE BOUCHON À VISSER DIN 3852 FILETAGE IMPÉRIAL FORME A

Les couples de serrage suivants s'appliquent aux bouchons à visser spécifiés et aux filetages en acier associés.

SÉRIE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE	FILETAGE	ACIER
L	6	G 1/8 A	10
	8	G 1/4 A	40
	10	G 1/4 A	40
	12	G 3/8 A	50
	15	G 1/2 A	70
	18	G 1/2 A	70
	22	G 3/4 A	100
	28	G 1 A	165
	35	G 1 1/4 A	265
	42	G 1 1/2 A	320
S	6	G 1/4 A	40
	8	G 1/4 A	40
	10	G 3/8 A	50
	12	G 3/8 A	50
	16	G 1/2 A	70
	20	G 3/4 A	100
	25	G 1 A	165
	30	G 1 1/4 A	265
	38	G 1 1/2 A	320

Remarques :

- Les valeurs s'appliquent uniquement aux pièces en acier (galvanisé) pour un montage dans les matériaux mentionnés ci-dessus.
- Les bouchons à visser doivent être lubrifiés avant d'être montés.
- Tolérance admissible des couples de serrage $\pm 10 \%$.
- Des couples de serrage plus faibles ou plus élevés réduisent la pression de service maximale admissible.
- Des couples de serrage réduits nécessitent que l'assemblage soit protégé contre les risques de desserrage (en particulier contre les facteurs extérieurs).

COUPLES DE SERRAGE BOUCHON À VISSER DIN 3852 FILETAGE MÉTRIQUE FORME A

Les couples de serrage suivants s'appliquent aux bouchons à visser spécifiés et aux filetages en acier associés.

SÉRIE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE	FILETAGE	ACIER
L	6	M 10 x 1	10
	8	M 12 x 1,5	25
	10	M 14 x 1,5	40
	12	M 16 x 1,5	50
	15	M 18 x 1,5	60
	18	M 22 x 1,5	70
	22	M 26 x 1,5	100
	28	M 33 x 2	165
	35	M 42 x 2	265
	42	M 48 x 2	320
S	6	M 12 x 1,5	25
	8	M 14 x 1,5	40
	10	M 16 x 1,5	50
	12	M 18 x 1,5	60
	16	M 22 x 1,5	70
	20	M 27 x 2	100
	25	M 33 x 2	165
	30	M 42 x 2	265
	38	M 48 x 2	320

Remarques :

- Les valeurs s'appliquent uniquement aux pièces en acier (galvanisé) pour un montage dans les matériaux mentionnés ci-dessus.
- Les bouchons à visser doivent être lubrifiés avant d'être montés.
- Tolérance admissible des couples de serrage $\pm 10 \%$.
- Des couples de serrage plus faibles ou plus élevés réduisent la pression de service maximale admissible.
- Des couples de serrage réduits nécessitent que l'assemblage soit protégé contre les risques de desserrage (en particulier contre les facteurs extérieurs).