

REDEFINICIÓN DEL RENDIMIENTO A ALTAS PRESIONES.



DRIVEN BY POSSIBILITY™

REDUCCIÓN DE PESO EJEMPLAR

Menos peso significa un mayor rendimiento del equipo y una mayor eficiencia del combustible.

kgs

UNA FLEXIBILIDAD EXCEPCIONAL

Las mangueras MXG™ 4K ofrecen una mayor flexibilidad para lograr una instalación sencilla y fiable, de modo que podrá utilizar menos manguera de un puerto a otro.

EXTREMADAMENTE COMPACTA

Las mangueras MXG™ 4K cuentan con una tecnología nueva y mejorada en el refuerzo de alambre, con un perfil más fino para áreas de tamaño reducido.

DURABILIDAD EXTRAORDINARIA

La cubierta XtraTuff™ Plus viene de serie, con 25 veces más resistencia a la abrasión y una resistencia al ozono de más de 800 horas.

MAYOR VIDA ÚTIL

Funcionamiento con diferentes especificaciones certificado para soportar UN MILLÓN de ciclos de impulso con un radio de curva mínimo de 1/2.

ISO 18752
280 DC
100R19
R12

MXG™ 4K

EXCLUSIVAMENTE DE GATES

MSHA 2G-11C

Performs above SAE 100R12, ISO 3862 R12, EN 856 R12
Exceeds ISO 18752 Class 280 Type D, SAE 100R19

(19 mm) 4060 psi

28.0 MPa
280 Bar

GATES®

MEGASys™

12 MXG™ 4K XTP XtraTuff™ Plus

GS

Gates®

3/